

EU-Konformitätserklärung

Dokument-Nr./ 012 / 01.20
Monat . Jahr:

Hersteller: Heinrich Kopp GmbH

Anschrift: Alzenauer Straße 68
D-63796 Kahl

Produktbezeichnung: Mobile Personenschutzschaltgeräte mit integriertem Differenzstromauslöser
Sicherheits - Verlängerungen, Steckdosenleisten, Sicherheitsverteiler,
CEE Sicherheitsverlängerungen, Sicherheitsanschlußleitungen
Technische Daten und Typen siehe Anlage 1

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:

Nummer 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2015/863/EU

Text 2014/35/EU: Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit
2011/65/EU, 2015/863/EU Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Weitere Angaben über die Einhaltung dieser Richtlinie enthält Anhang

Anbringung der CE-Kennzeichnung ¹⁾: 95

Aussteller: Heinrich Kopp GmbH

Ort, Datum: Kahl, den 08.01.2020

**Rechtsverbindliche
Unterschrift:**


Heinrich Kopp GmbH | Alzenauer Str. 68
63796 Kahl a. Main | www.kopp.eu

Die Anhänge sind Bestandteil dieser Erklärung.
Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung
von Eigenschalten.

¹⁾ Die Angabe der Jahrzahl ist nur nach der Niederspannungsrichtlinie erforderlich

Anlage 1 zur EU-Konformitätserklärung Dokument Nr. 012**Mobile Personenschutzschaltgeräte mit integriertem Differenzstromauslöser:**

Art.Nr.	Art. Bez.	U _N	I _N	I _{Δn}	Schutzart
1904	PRCD - K, 3polig	230V	16A	30mA	IP 55
1905	PRCD - K, 3polig, (Alugehäuse)	230V	16A	30mA	IP 68
1915	PRCD 2 polig	230V	16A	10mA	IP 55
1932	PRCD 2 polig	230V	16A	30mA	IP 55
1938	PRCD 2 polig (kleines Gehäuse)	230V	16A	30mA	IP 55
1939	PRCD-10 2polig	230V	16A	10mA	IP 55
1952	PRCD 2 polig (kleines Gehäuse)	230V	16A	10mA	IP 55
1960	PRCD 3 polig	230V	16A	30mA	IP 55
1961	PRCD 3 polig	230V	16A	10mA	IP 55
1962	PRCD - S	230V	16A	30mA	IP 55
1963	PRCD - S	230V	16A	10mA	IP 55
1977	PRCD - S (Alugehäuse)	230V	16A	30mA	IP 68

PRCD: Bemessungsspannung - AC 195 bis 250V bei einem Betriebsbereich von AC 184V bis max 264V

Sicherheits - Verlängerungen

PRCD-S Type 1962 mit Vollgummi-Winkelstecker mit zwei Schutzkontaktsystemen , Vollgummikupplung mit Deckel und Leitung H07RN-F 3G1,5mm², Leitungslängen: Stecker bis PRCD 15cm, PRCD bis Kupplung 300cm

Artikelnummer: 1418 (IP44)

PRCD-S Type 1962 mit Vollgummi-Stecker, Vollgummikupplung mit Deckel und Leitung H07RN-F 3G1,5mm², Leitungslängen: Stecker bis PRCD 150cm, PRCD bis Kupplung 300cm

Artikelnummer: 1438 (IP44)

PRCD 2polig Type 1932 mit Vollgummi-Winkelstecker mit zwei Schutzkontaktsystemen , Vollgummikupplung mit Deckel und Leitung H07RN-F 3G1,5mm², Leitungslängen: Stecker bis PRCD 15cm, PRCD bis Kupplung 300cm

Artikelnummer: 1419.17 (IP44)

Sicherheitsverteiler

PRCD-S Type 1962 mit Vollgummi-Winkelstecker mit zwei Schutzkontaktsystemen, 3 fach Vollgummikupplung mit Deckel und Leitung H07RN-F 3G1,5mm², Leitungslängen: Stecker bis PRCD 15cm, PRCD bis Kupplung 300cm

Artikelnummer: 1419.16 (IP44)

PRCD-S Type 1962 mit Vollgummi-Stecker, 3 fach Vollgummikupplung mit Deckel und Leitung H07RN-F 3G1,5mm², Leitungslängen: Stecker bis PRCD 150cm, PRCD bis Kupplung 150cm

Artikelnummer: 1421 (IP44)

Anlage 1 zur EU-Konformitätserklärung Dokument Nr. 012

Seite 2/2

PRCD 2polig Type 1932 mit Vollgummi-Winkelstecker mit zwei Schutzkontaktsystemen, 3 fach Vollgummikupplung mit Deckel und Leitung H07RN-F 3G2,5mm², Leitungslängen: Stecker bis PRCD 15cm, PRCD bis Kupplung 300cm
Artikelnummer: 1450.06 (IP44)

CEE Sicherheitsverlängerungen

PRCD-S Type 1962 mit CEE-Stecker 3polig 16A, CEE-Kupplung 3polig 16A und Leitung H07RN-F 3G1,5mm², Leitungslängen: Stecker bis PRCD 150cm, PRCD bis Kupplung 150cm
Artikelnummer: 1422 (IP44)

PRCD-S Type 1962 mit CEE-Stecker 3polig 16A, mit Schraubring, CEE-Kupplung 3polig 16A mit Schraubring und Leitung H07RN-F 3G1,5mm², Leitungslängen: Stecker bis PRCD 150cm, PRCD bis Kupplung 150cm
Artikelnummer: 1430 (IP55)

Sicherheitsanschlußleitungen

PRCD 2polig Type 1915 mit Vollgummi-Stecker und Leitung H07RN-F 3G1mm², Leitungslängen: Stecker bis PRCD 150cm, PRCD bis Leitungsende ca. 150cm
Artikelnummer: 1450.00

PRCD 2polig Type 1932 mit Vollgummi-Stecker mit zwei Schutzkontaktsystemen und Leitung H07RN-F 3G1mm², Leitungslängen: Stecker bis PRCD 150cm, PRCD bis Leitungsende ca. 150cm
Artikelnummer: 1450.01

PRCD 2polig Type 1932 mit Vollgummi-Stecker mit zwei Schutzkontaktsystemen und Leitung H07RN-F 3G1,5mm², Leitungslängen: Stecker bis PRCD 150cm, PRCD bis Leitungsende ca. 150cm
Artikelnummer: 1450.02