

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
167550040	1	151	 4 008224 651363

PREMIUM-Koaxialleitung > 110dB, SAT/BK Hochleistungskabel, Innenleiter aus massivem hochreinem Elektrolytkupfer, physikalisch geschäumtes stabiles PE-Dielektrium, Geflecht aus verzinnemtem Kupfer, 3-lagiger Außenleiter mit Alufolie geklebt, Außenmantel aus PVC-Mischung, Serie RG6, (1.0/4.6)3-S, 75Ohm, Länge 50m, Farbe: weiß



Technische Daten		167550040
Innenleiter-Material	Kupfer	
Innenleiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig	
Außenleiter-Material	Aluminium	
Außenleiter-Form	Folie + Geflecht	
Dielektrikum	Polyethylen, geschäumt (Foam PE)	
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	
Mantel-Farbe	weiß	
Innenleiter-Durchmesser	1mm	
Außenleiter-Oberfläche	sonstige	
Anzahl der Schirmlagen	3	
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Eca	
Wellenwiderstand	75Ohm	
Außendurchmesser ca.	6,8mm	
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	50mm	
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	50mm	
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	50mm	
Verlegung im Erdreich	Nein	